

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2 При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3 За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4 При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.28 помещение 34
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.supl.biz

Заводской номер:

Дата изготовления

Упаковщик _____

ПАСПОРТ

СТУЛ

СТ 3



по ТУ 5620-001-36725405-2015
г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1 Стул предназначен для организации сидячего места в медицинских и других учреждениях.
- 1.2 Сиденье и спинка обтянуты винилискожей. Каркас изготовлен из металлической трубы покрытой методом порошковой покраски.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные	размеры, мм	+ - 10 мм	Масса, кг не более
высота	ширина	Глубина	
750	435	515	6

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование(размеры),мм.	Кол-во,шт.
3.1	Стул в сборе	1
3.2	Паспорт	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направление на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

- 4.1 Снять упаковку и/или развернуть пленку.

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1 Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2 Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели

с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.

- 5.3 Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4 Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5 Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г. на 10л. Раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.